

## SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm

- Antracite





SIDELIFT 6400 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari in cui è possibile appendere mobili base sotto l'intera estensione del sollevatore oppure solo sotto determinate sezioni. Sui lati corti sono installati potenti motori (400 kg di capacità di sollevamento).

### Functions and advantages

- Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con motori laterali
- Possibilità di appendere mobili base sotto l'intero piano di lavoro o solo sotto alcune parti
- Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano di lavoro)
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Interruttore di sicurezza sotto mobili e superfici con lato aperto per lavorare in posizione seduta
- Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate

### Useful information

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro inclusi.
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l'assestamento).
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -94 mm  
Altezza del frontale = 103 mm  
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli Larghezza = larghezza del sollevatore -410 mm  
2 pz altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

### Standard equipment

- Sistemi di alluminio montati in fabbrica.
- Motori per montaggio a pavimento.
- Pulsante di comando

### Article Info

**Art.no**  
6400HA-249-07

**Description**  
SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm  
- Antracite

**EAN**  
7340193101829

## Installazione

Pavimento

## Regolazione altezza

Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)

## Velocità

20 mm/sec.

## Operazione

Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

## Sicurezza

Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.

## Collegamento elettrico

2 x Spine per 230 V, max 5 A

## Collegamenti idraulici

Collegamento mediante tubi flessibili

## Capacità di sollevamento

400 kg

## Grado di protezione

IP20

## Profondità telaio

561 mm

## Altezza del frontale

103 mm

## Dimensioni dei pannelli di copertura

Larghezza = larghezza del sollevatore -410 mm

2 pz altezza 438 mm

Spessore 12 mm

## Larghezza del piano di lavoro

Larghezza = larghezza del sollevatore

## Profondità del piano di lavoro

15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su mobile base fisso

## Distanza da pensile/parete adiacente

5 mm

## Distanza dalla parete (per le piastrelle)

15 mm

## Piastrellatura

Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)

## Moduli di consegna

1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse dipendenti dalla lunghezza.

## Materiale


Unità motorizzate in acciaio verniciato. Traverse di alluminio. Bianco – finitura verniciata a polvere, RAL 9003

Antracite – finitura verniciata a polvere AkzoNobel Sablé (codice YW359F)

## Warranty

Garanzia di 5 anni Sistemi di sollevamento

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni contro i difetti di fabbricazione se registrato sul nostro sito web. Senza registrazione, si



applica la nostra garanzia standard di 3 anni.